




Tel: 4008-601012

Web: www.longi.com



隆基隆行 LONGi PARK™

光储充一体绿电车位

光伏棚顶 | 爱车的庇护所 稳定的发电站

模块安装 | 标准化部件 免工程机械安装

品质保障 | 隆基品质 抗风抗震



让建筑的
每一寸都发电

EMPOWER EVERY INCH OF
OUR BUILDING TO
Generate
ELECTRICITY

绿能充电 工业美学

绿能充电 爱车庇护

智联屏幕 流量载体

工业美学 极简造型

工厂预制 快速交付

标准化产品 模块化设计

免焊接 无噪声 无粉尘

铝合金车位免工程机械安装

自由选配 智能管理

光储充自由选配

电能信息数据可视

定制化色彩 亮丽城市

隆基基因 品质保障

隆基高效单晶基因

A级防火 抗风抗震

双面双玻 高效发电

隆行标准设计参数

W型光储充泊车系统

W型光储充泊车系统设计参数

产品型号	LSC-W-XX-C
组件配置	隆基Hi-MO4高效双面半片组件
逆变器	多路MPPT组串式逆变器
监控方式	手机APP或PC云端监控
结构系统	6005-T6高强铝合金
并网箱	户外型, 符合当地供电局要求
充电桩	可根据客户要求选配充电桩
储能	可根据客户要求选配储能系统
使用寿命	25年设计寿命
备注	产品型号中XX为车位数, 根据充电站规划可调



*以上参数仅供参考, 具体以项目设计及实际供货为准

隆行标准设计参数

Y型光储充泊车系统

Y型光储充泊车系统设计参数

产品型号	LSC-Y-XX-C
组件配置	隆基Hi-MO4高效双面半片组件
逆变器	多路MPPT组串式逆变器
监控方式	手机APP或PC云端监控
结构系统	钢结构, 表面氟碳喷涂
并网箱	户外型, 符合当地供电局要求
充电桩	可根据客户要求选配充电桩
储能	可根据客户要求选配储能系统
使用寿命	25年设计寿命
备注	产品型号中XX为车位数, 根据充电站规划可调



*以上参数仅供参考, 具体以项目设计及实际供货为准。